

HRC-4024

REMOTE CONTROLLER

본 기기는 원격지에서 개별(24채널) 전체방송을 제어 및 음성방송하는 장비이다.



기기특징

- 전면 패널에 LED LEVEL METER로 출력한 음원의 확인이 가능하다.
- 제어 채널 개별 24채널, 전체 1채널로 구성
- 자바라형 고성능 콘덴서 마이크를 채용하였다.
- 1채널 AUX 입력단자가 특징이다.
- 마이크, 차임 및 사이렌, AUX 출력 볼륨 제어가 가능하다.
- 자체 스피커를 통하여 출력 감청한다.
- 방송중인 채널 LED 표시 기능이 있다.

주요사양

구분	성능
사용전원	DC24V
정격출력/임피던스	1.2V±200Mv, BAL
입력감도/임피던스	MIC: -60dB/600Ω, BAL / AUX: -20dB/10kΩ, UNBAL
스피커제어회선수	24채널
전고조파의율	MIC: 0.5% 이하 / AUX: 0.2% 이하
DISPLAY	LED DISPLAY
무게	2.3 Kg
규격	245(W) * 60(H) * 205(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.