

# HSC-4116

## DIGITAL SPEAKER CONTROLLER

본 기기는 오디오 LINE 제어 및 스피커 출력제어용 장치로서 확장앰프 출력신호를 받아 스피커구역 16채널을 제어하는 기기이다.



### | 기기 특징

#### 16채널 스피커 제어

- 16채널의 스피커 선택 스위치 기능
- PC 또는 리모트 원격 제어

#### CAN2.0 통신 지원

- 안정성이 인증된 CAN2.0 Serial통신 지원하여 16채널 스피커 원격(PC, MAIN)제어 가능

#### 3선식 스피커 출력

- EM 스피커(ATT) 3선식(EM, NORMAL.COM) 16채널 출력

#### 확장 기능

- 기기 추가만으로 앰프입력 및 스피커 출력채널 확장 가능

#### 자동 MEMORY 기능

- 장비 장애 발생 시 자동 메모리 기능으로 설정값 유지

#### MEMBRANE KEY 구성

- 전면 조작 MEMBRANE KEY 구성으로 방습 및 방진등 내구성 확보

### | 주요 사양

구분	성능
사용전원	DC24V
CPU	8Bit Micom
제어 DATA	CAN 2.0
AMP 입력	16채널
SPK 제어출력	NORMAL : 16채널 / EM : 16채널
SPK 제어스위치	개별 16채널, 그룹1,2, 전체
DISPLAY	LED DISPLAY
규격	482(W) * 44(H) * 280(D)MM

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.