



적외선 무선 회의 시스템

TS-820/ 920 시리즈

명료한 사운드를 구현하는 적외선 시스템 덕분에 설치가
간편하고 편리했습니다.

무선 회의 시스템은 다양한 스타일의 회의 구성에 대한
유연한 대응을 가능하게 합니다.



전문성, 실용성, 피라미드 모양 형상화
회의 장비 변화로 업무 효율성 및 투명성 향상

미려한 윤곽

피라미드 모양의 윤곽선은 데스크에서 보이는 후면이 작게 보여 시각적인 안정감을 제공합니다.

데스크 위로 자연스럽게
올라온 것 같은 모습

기품있는 입체 형상

견고한 디자인은 격식을 갖춘 인상적인 분위기의 회의를 갖게 합니다.



탁월한 실제 현장감

발언자와 직접 대화할 수 있도록 넓게 펼쳐진 표면

높은 수준의 회의 실현

회의실을 위한 유닛 형태는 후면을 숨기고 시야를 가리는 디자인으로 복잡하지 않습니다. 그리고 음성은 마치 발언자 간 마주 보고 있는 것 같아 "장비를 통한 대화"의 느낌을 재현하고 보다 직접적인 스피치 느낌을 가질 수 있게 합니다.

고음질 오디오


오디오 성능 향상을 위한 세심한 오디오 프로세싱 및 하드웨어 디자인

자연스러운 회의

어쿠스틱 피드백 최소화를 위한 고성능 피드백 억제 기능

균일한 사운드 음량

사람의 음성 크기에 따라 계인을 자동으로 조정하여 음량을 균일하게 제공하는 자동 계인 제어 기능



중소규모 회의에 원활한 진행과 관리



시스템 유연성이 탁월한 무선 유닛

무선 기능을 통해 회의 인원수 또는 배치를 변경하기
쉽기 때문에 다양한 회의에 이상적인 시스템



마이크로폰 선택 가능

요구 사항에 따라 마이크로폰의
길이 선택 가능



주요 기능



4 2개 국어 회의 가능
*TS-920 시리즈



5 신속한 투표 및 개표를 위한 3개의 선택 투표 기능
*TS-920 시리즈



- 1 마이크론 동시 활성화 수 설정
- 2 3개의 회의 모드
- 3 무음 이 약 30초 동안 지속되면 마이크론이 자동으로 꺼짐

TS-920RC



녹음 기능 내장

회의 내용을 내부 메모리 및 외부 USB에 MP3 포맷으로 녹음 가능
*TS-820RC 또는 TS-920RC 사용하는 경우



*본 이미지는 예시이며 변경될 수 있음.



외부 제어

원격 제어 프로토콜을 이용한 맞춤형 소프트웨어로 회의는 물론 카메라와 같은 외부 장치 등을 통합한 제어 가능




시스템 구성 및 장치 요소

TS-920 시리즈



TS-920RC 중앙 유닛 (녹음 기능)

- 시스템의 메인 유닛
- 최대 192개 회의 유닛 제어 가능
- 2 x 마이크 입력 (Main/Sub), 3 x AUX In (Main/Sub/Main 및 Sub) 라인 출력, 녹음 출력, 헤드폰 모니터 출력, EQ in/out
- 기능 설정 - 동시 발언자 수, 자동 마이크-끄기 기능, 음성 우선순위 선택, 피드백 억제
- USB 및 내부 메모리 녹음 기능
- 투표 결과 표시
- 랙 설치 브래킷 MB-TS920 선택사항



TS-921 의장용 유닛

- 기본 회의를 위한 의장용 유닛
- 우선순위 버튼
- 3개의 투표 버튼
- 0.2W 내장 모니터 스피커
- 오디오 모니터링 스위치 (Main 또는 Sub)
- 개별 음량 제어가 가능한 2개의 헤드폰 잭
- 약. 10 시간 연속 작동이 가능한 충전식 리튬이온배터리 (선택사항) 사용



TS-922 참가자 유닛

- 기본 회의를 위한 참가자 유닛
- 3개의 투표 버튼
- 0.2W 내장 모니터 스피커
- 오디오 모니터링 스위치 (Main 또는 Sub)
- 개별 음량 제어가 가능한 2개의 헤드폰 잭
- 약. 10 시간 연속 작동이 가능한 충전식 리튬이온배터리 (선택사항) 사용

공통 장치 요소 (TS-820/920 시리즈)



TS-923 마이크로폰 (Short)

- 2개의 유연한 부분이 있는 구스넥 마이크로폰
- 단일 지향성 콘덴서 마이크로폰
- 토크 표시를 위한 적색 라이트 링 해제됨
- XLR-4-32 커넥터
- 감도 : -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- 주파수 응답 : 100 Hz - 13 kHz
- 길이 : 470 mm



TS-924 마이크로폰 (Long)

- 2개의 유연한 부분이 있는 구스넥 마이크로폰
- 단일 지향성 콘덴서 마이크로폰
- 토크 표시를 위한 적색 라이트 링 해제됨
- XLR-4-32 커넥터
- 감도 : -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
- 주파수 응답 : 100 Hz - 13 kHz
- Length: 620 mm



TS-905 적외선 전송기 / 수신기

- 적외선 시그널에 의한 중앙 유닛과 의장용/참가자 유닛 사이의 통신 제공
- 다양한 설치 방법 : 천정형, 벽부형, 마이크 스탠드
- 천정이 낮은 곳도 설치 가능 (예 : 천정 높이 2.5 - 4.5m)



TS-907 적외선 전송기 / 수신기

- 적외선 시그널에 의한 중앙 유닛과 의장용/참가자 유닛 사이의 통신 제공
- 다양한 설치 방법 : 천정형, 벽부형, 마이크 스탠드
- 천정이 낮은 곳도 설치 가능 (예 : 천정 높이 5.0 - 7.0m)

TS-820 시리즈



1개 국어

최대 64개 회의 유닛



TS-820RC 중앙 유닛 (녹음 기능)

- 시스템의 메인 유닛
- 최대 64개 회의 유닛 제어 가능
- 마이크 입력, AUX In, 라인 출력, 녹음 출력, 헤드폰 모니터 출력, EQ in/out
- USB 및 내부 메모리 녹음 기능
- 기능 설정 - 동시 발언자 수, 자동 마이크-끄기 기능, 음성 우선순위 선택, 피드백 억제
- 랙 설치 브래킷 MB-TS920 선택사항



TS-820 중앙 유닛

- 시스템의 메인 유닛
- 최대 64개 회의 유닛 제어 가능
- 마이크 입력, AUX In, 라인 출력, 녹음 출력, 헤드폰 모니터 출력, EQ in/out
- 기능 설정 - 동시 발언자 수, 자동 마이크-끄기 기능, 음성 우선순위 선택, 피드백 억제
- 랙 설치 브래킷 MB-TS920 선택사항



TS-821 의장용 유닛

- 기본 회의를 위한 의장용 유닛
- 우선순위 버튼
- 0.2W 내장 모니터 스피커
- 개별 음량 제어가 가능한 2개의 헤드폰 잭
- 약. 10 시간 연속 작동이 가능한 충전식 리튬이온배터리 (선택사항) 사용



TS-822 참가자 유닛

- 기본 회의를 위한 참가자 유닛
- 우선순위 버튼
- 0.2W 내장 모니터 스피커
- 개별 음량 제어가 가능한 2개의 헤드폰 잭
- 약. 10 시간 연속 작동이 가능한 충전식 리튬이온배터리 (선택사항) 사용




YW-1022 분배기

- 적외선 송신기 / 수신기 장치 수를 늘리는데 사용되는 시그널 분배기
- 2분배기



YW-1024 분배기

- 적외선 송신기 / 수신기 장치 수를 늘리는데 사용되는 시그널 분배기
- 4분배기



BP-900A 충전식 리튬이온배터리

- 의장용/참가자 유닛에 함께 사용 가능
- 정격 전압 : DC 7.2V
- 중량 : 95 g



BC-900 배터리 충전기

- BP-900A용 전용 배터리 충전기
- 최대 8개의 배터리를 약 5시간 이내에 동시 충전 가능
- 마감 : 스틸, 검정, 페인트
- 중량 : 1.2kg



MB-TS920 랙 설치 브래킷

- TS-820, TS-820RC, TS-920RC 전용 브래킷



동화전자산업(주)
www.dhe-av.co.kr

본 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다
T : 02-825-0300
F : 02-825-1141